

ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO

COD: GC-FTC-1019-14

019-14
REV.: 01/7.03.2006
DEPT. CONTROL CALIDAD

ARTICULO: BOTELLA BORGOÑA 750 ML P-28 B/CORCHO Nº 9 NVO. DISEÑO

COLORES

1-BLANCO 2- VERDE ANTIGUO 3- MIEL

CARACTERITICAS FISICAS

PLANO DIMENSIONAL: Nro. OD - 05 - 46 del 16/09/05

PESO: $480 \pm 13 \text{ g}$ CAPACIDAD: $750 \pm 5 \text{ ml}$ ALTURA: $297.0 \pm 1.6 \text{ mm}$ DIAMETRO CUERPO: $81.32 \pm 1.6 \text{ mm}$ ESPESOR PARED: min. 1.0 mmRESIST. PRESION INTERNA: $min. 8.0 \text{ Kg/cm}^2$

CHOQUE TERMICO: resiste variación de 42 °C (entre 20 y 62 °C)

PERPENDICULARIDAD: ± 2.5 mm

PLAN MUESTREO Y AQL DEFECTOS

DEFECTOS CRITICOS:
DEFECTOS FUNCIONALES MAYORES:
DEFECTOS DIMENSIONALES MAYORES:
AQL 1.0
DEFECTOS FUNCIONALES MENORES:
AQL 2.5
DEFECTOS MENORES:
ENSAYOS DESTRUCTIVOS
AQL 1.0

PLAN DE MUESTREO: SIMPLE PARA INSPECCION NORMAL

NIVEL DE INSPECCION: I PARA USO GENERAL

PALLETIZADO

TIPO	N° ENV. POR PISO	Nº PISOS	N° ENV. POR PALLET	PESO PALLET
SIMPLE (granel)	16X15=240	6	1440	480 kg aprox.
CON TABIQUE (cartón)	*	*	*	*
CON SEP. ACORDEÓN	*	*	*	*

COMPONENTES PALLETIZADO

- 1- PALLET DE MADERA DE (135 x 110 cm)
- 2- BASE PISO: LAMINA DE PLASTICO (155 x 130 cm) MAS PLANCHA DE CHOLGUAN (135 x 110 cm)
- 3- SEPARADOR DE CHOLGUAN PLASTIFICADO CARA INFERIOR
- 4- MARCO SUPERIOR PALLET: MARCO DE MADERA DE (135 x 110 cm)

EMBALAJE DEL PALLET

1- VERTICAL: 2 a 3 AMARRAS CON ZUNCHO POLIESTER POR CARA DE (135 cm)

2 AMARRAS CON ZUNCHO POLIESTER POR CARA DE (110 cm)

3- CUBIERTA FUNDA POLIETILENO RETRACTIL O FUNDA POLIETILENO MAS STRETCH FILM

ALMACENAJE

EN BODEGA CERRADA, LIMPIA Y SECA MÁXIMO 3 PALLET DE ALTURA

Elaboró: Angelo Carreño M.	Validó: Felipe Leiva	Aprobó: Álvaro Medina
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 07/03/06	Fecha: 07/03/06	Fecha: 07/03/06

